



Titel:
 Separier- u. Filtermagnetsystem
Artikel: Filterrosten
 Sondervariante für trockene Anwendung
 2 Seitenwangen,
 Filterstäbe d=23mm verspannt,
 Material 1.4301
Ausführung HF:
 mit Ferritmagneten Hüllrohr geschliffen
Ausführung ND:
 mit Hochleistungsmagneten Hüllrohr poliert

Diese Magnetsysteme können fast überall im Materialfluss fester Medien eingebaut werden, um eisenhaltige Verunreinigungen zu separieren.
 Die Filterstäbe werden mit einem Messing- oder VA-Gehäuse geliefert.
 Das System besteht aus anisotropischen Hartferrit-Magneten, die ein starkes Magnetfeld erzeugen.
 Die maximale Einsatztemperatur beträgt 150°C.
 Für Abscheidungsverfahren, die eine höhere Magnetkraft erfordern liefern wir die Systeme mit Hochenergiemagneten (NdFeB).
 Bei diesen Systemen beträgt die maximale Einsatztemperatur 100 °C.
 Die Reinigung erfolgt durch Abstreifen der Eisenpartikel oder durch Abblasen mit Druckluft.

Hartferrit Artikel-Nr.	Abmessung:	Anz. Stäbe:	Einzelpreise:
MAG FR-HF 23/150/3	150x150 mm	3	232,- EUR
MAG FR-HF 23/180/3	180x180 mm	3	246,- EUR
MAG FR-HF 23/180/4	180x180 mm	4	336,- EUR
MAG FR-HF 23/200/4	200x200 mm	4	348,- EUR
MAG FR-HF 23/230/4	230x230 mm	4	360,- EUR
MAG FR-HF 23/230/5	230x230 mm	5	450,- EUR
MAG FR-HF 23/250/5	250x250 mm	5	462,- EUR

Neodymium Artikel-Nr.	Abmessung:	Anz. Stäbe:	Einzelpreise:
MAG FR-ND 23/150/3	150x150 mm	3	345,- EUR
MAG FR-ND 23/180/3	180x180 mm	3	389,- EUR
MAG FR-ND 23/180/4	180x180 mm	4	528,- EUR
MAG FR-ND 23/200/4	200x200 mm	4	561,- EUR
MAG FR-ND 23/230/4	230x230 mm	4	636,- EUR
MAG FR-ND 23/230/5	230x230 mm	5	795,- EUR
MAG FR-ND 23/250/5	250x250 mm	5	833,- EUR

Toleranz nach DIN 7168, T1 fein
 Nicht bemaßte Gewinde: M5
 non dimensioned thread: M5
 Kanten gebrochen
 break sharp edges
 Technische Änderungen vorbehalten
 technical subject to change

Dauermagnet für Kunststoffgranulat
 Zolltarifnummer: 8505 9090

Rabattstaffeln: ab 5 Stück = 5 % • ab 10 Stück = 10% • ab 20 Stück = 15 %

MAGNETOCLEAN
 Industrielle Separier-Magnetsysteme

Inh.: Klaus Hunteemann
 Bremer Straße 70 • 27749 Delmenhorst
 Telefon: 04221- 91 58 41 • Fax: 04221- 91 58 43
 E-Mail: info@magnetoclean.de
www.magnetoclean.de